

FTXB-C + RXB-C



Εσωτερική μονάδα		FTXB	20C	25C	35C	50C	60C	
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.3/3.8	1.63/5.48/6.20	1.75/6.23/6.50	
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη-Ονομαστική-Μέγιστη	kW	1.3/2.5/2.6	1.3/2.8/4.0	1.3/3.5/4.8	1.17/5.62/6.60	1.20/6.40/7.10	
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	Ψύξη	Ενεργειακή κλάση	A+					
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.00	2.50	3.30	5.48	6.23
		SEER		5.98	6.02	6.05	5.93	6.09
	Θέρμανση (Μέσο Κλίμα)	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	117	145	191	324	359
		Ενεργειακή κλάση	A+					
		Ισχύς Σχεδιασμού	kW	2.20	2.40	2.80	3.64	3.80
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	SCOP		4.10	4.01	4.06	4.27	4.06	
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	7.51	838	966	1,195	1,311	
Διαστάσεις	ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος	mm	283x770x216			310x1.065x224		
Βάρος		kg	8			14		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	dBA	55		58	55	61	
	Θέρμανση	dBA	55		58	58	59	
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθέρ.	dBA	39/33/25/21	40/33/26/21	41/34/27/23	40/38/35/32	43/41/37/33
	Θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθέρ.	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	40/38/35/32	43/41/37/33
Εξωτερική μονάδα		RXB	20C	25C	35C	50C	60C	
Διαστάσεις	ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος	mm	550x658x275			753x855x328		
Βάρος		kg	28		30	44		
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	60		62	64	65
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	61		62	64	65
Ηχητική Πίεση	Ψύξη	Υψηλή	dBA	46		48	51	
	Θέρμανση	Υψηλή	dBA	47		48	51	
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CDB	-10~46				
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.-Μεγ.	°CWB	-15~18				
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		R-410A / 2,087.5 / 074		R-410A / 2,087.5 / 1.0		R-410A / 2,087.5 / 1.45	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό	mm	6.35					
	Αέριο	mm	9.5		12.7		15.9	
	Μήκος σωληνώσεων	Μέγιστο	m		15		30	
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m		12		20	
Τροφοδοσία Ισχύος			1~ / 220-240V / 50 Hz					

GWP= Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη