

Κωδικός	Εσωτερική μονάδα		AG2Line-09NXD0-I	AG2Line-12NXD0-I	AG2Line-18NXD0-I	AG2Line-24NXD0-I
	Εξωτερική μονάδα		AG2Line-09N8D0-O	AG2Line-12N8D0-O	AG2Line-18N8D0-O	AG2Line-24N8D0-O
Τύπος Λειτουργίας	V-Hz-Ph		220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph
Απόδοση Ψύξης	Btu/h		9000(3500-11000)	12000(4700-14700)	18000(6300-21000)	24000(7200-28000)
Απόδοση Θέρμανσης	Btu/h		10000(2800-11500)	13000(3650-14950)	19000(4500-21500)	25000(5300-28000)
Ισχύς Τροφοδοσίας	Ψ/Θ	W - W	733-771	1096 - 1027	1550 - 1750	2402 - 2130
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψ/Θ	A - A	3.18-3.35	4.76- 4.46	6.7 - 7.6	10.5 - 9.3
SEER		W/W	7.4	7.0	7.0	6.4
SCOP	Μέση/Θερμότητα	W/W	4.1/5.3	4.2/5.5	4.0/5.1	4.0/5.1
Ενεργειακή Κλάση	Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμότητα		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Στάθμη Θορύβου	Εσωτερική	dB(A)(Y/M/X/H)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Καθαρές Διαστάσεις	Εσωτερική	mm(ΠxΒxΥ)	726x210x291	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
	Εξωτερική	mm(ΠxΒxΥ)	720x270x495	720x270x495	874x330x554	955x342x673
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό - Αέριο	Φmm(inch)	6.35(1/4)-9.52(3/8)	6.35(1/4)-9.52(3/8)	6.35(1/4)-12.7(1/2)	9.52(3/8)-15.9(5/8)
Εύρος Θερμοκρασίας	Εξωτερική(Ψ/Θ)	°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
Μήκος Σωληνώσεων-Μέγιστη Υψομετρική		m	25-10	25-10	30 - 20	50 - 25

Τι είναι η πιστοποίηση Eurovent;

Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό φορέα μετρήσεων, οποίος πιστοποιεί ότι οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Θέρμανσης - Αερισμού - Κλιματισμού, όχι μόνον ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα αλλά και αποδίδουν/καταναλώνουν τα δηλούμενα από τον κατασκευαστή τους.

Για να κερδίσει ένα προϊόν τη σφραγίδα πιστοποίησης Eurovent είναι σίγουρο ότι έχει περάσει από το εργαστήριο μετρήσεων και ελέγχου της ανεξάρτητης αρχής και ότι έχει αξιολογηθεί με ακρίβεια. Ένα πιστοποιημένο κατά Eurovent κλιματιστικό θα αποδίδει εγγυημένα αυτά που δηλώνει/αναγράφει ο κατασκευαστής στα εμπορικά φυλλάδιά του.

Οφέλη Πιστοποίησης Eurovent:

Οι μεν μελετητές/εγκαταστάτες είναι σίγουροι ότι οι επιλεγμένες συσκευές καλύπτουν τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις της μελέτης τους, οι δε τελικοί χρήστες είναι σίγουροι ότι η κλιματιστική συσκευή που προτίθενται να αγοράσουν ή έχουν ήδη αγοράσει θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού.

Αν ένα προϊόν δεν είναι πιστοποιημένο, **δεν διασφαλίζονται:**

1. Οι πραγματικές αποδόσεις του σε συγκεκριμένες συνθήκες σε όλο το εύρος λειτουργίας
2. Η πραγματική κατανάλωσή του στις ίδιες συγκεκριμένες συνθήκες
3. Οι παροχές του αέρα στις επιλεγόμενες συνθήκες
4. Οι στάθμες θορύβου στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας



- Θερμοστατική Τεχνολογία για διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας με ελάχιστη διακύμανση $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
- Το Inverter Quattro™ υποστηρίζει τη συνεχή λειτουργία του συμπιεστή σε εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα 12 Hz. Χάρη στον αλγόριθμο ακριβούς ελέγχου **SmartSave**, επιτυγχάνεται εξαιρετικά σταθερή συχνότητα, αθόρυβη λειτουργία και μειωμένη κατανάλωση.

Λειτουργίες




FG EUROPE A.E.
Λ. Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα | 166 74
Τηλ. 210 9696500 | Fax: 210 9697630
www.fgeurope.gr



Άνεση


GEARSHIFT

Με τη λειτουργία Gear Shift τα κλιματιστικά Midea Inverter προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής τριών επιπέδων εξοικονόμησης 50%, 75% και 100%.



Follow Me


Η λειτουργία Follow Me σας κάνει να αισθάνεστε άνετα κάθε ώρα αφού ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του κλιματιστικού με βάση τις αλλαγές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου.



Powerful Cooling

3D Παροχή Αέρα

Τρισδιάστατη διάχυση αέρα με την οριζόντια και κάθετη κίνηση των περσίδων, εξασφαλίζοντας δροσερό αέρα σε κάθε γωνιά του χώρου.



Breeze Away

Η Midea χρησιμοποιώντας την καινοτομική λειτουργία Breeze Away, δίνει τη δυνατότητα στο κλιματιστικό να τοποθετεί την περσίδα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διαχειρίζεται τη ροή του αέρα για να αποφεύγονται τα ενοχλητικά κρύα ρεύματα προς το χρήστη.

