


Χαρακτηριστικά

Τύπος	Εσωτερική Μονάδα		Εξωτερική Μονάδα		ASYG09KPCE	ASYG12KPCE
					AOYG09KPCE	AOYG12KPCE
Τάση Λειτουργίας					Μονοφασικό, ~230 V, 50 Hz	
Απόδοση	Ψύξη	kW - BTU/hr	Θέρμανση		2.5 (0.9-3.0) - 8.530 (3.071-10.236)	3.4 (0.9-3.7) - 11.601 (3.071-12.624)
Κατανάλωση	Ψύξη/Θέρμανση		Ψύξη		2.8 (0.9-3.8) - 9.554 (3.071-12.966)	3.8 (0.9-4.8) - 12.966 (3.071-16.378)
EER	Ψύξη	kW	Θέρμανση		0.71/0.79	1.00/1.14
COP	Ψύξη		Θέρμανση		3.52	3.40
Pdesign	Ψύξη/Θέρμανση (-10°C)	kW	Ψύξη		3.54	3.33
SEER	Ψύξη		Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		2.5/2.4	3.4/2.5
SCOP	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)	W/W	Ψύξη		6.70	6.30
Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		Ψύξη		4.0 / 5.1	4.1 / 4.9
Ρεύμα Λειτουργίας	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)	A	Ψύξη/Θέρμανση		A++	A++
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας	Ψύξη/Θέρμανση		Ψύξη		A+/A+++	A+/A+++
Αφυγρανση	Ψύξη	kWh/a	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		6.5/9.0	6.5/9.0
Ηχητική Πίεση	Εσωτ. (Ψύξη)		Εσωτ. (Θέρμανση)		131	189
Ηχητική Ισχύς	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	l/h	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)		840/356	853/380
Παροχή Αέρα	Εσωτ. / Εξωτ. (Ψύξη)		Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		1.3	1.8
Καθαρές Διαστάσεις Y x M x B	Εσωτ. (Ψύξη)	H/M/L/O	Εσωτ. (Θέρμανση)		45/38/31/22	46/40/33/22
Καθαρό Βάρος	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)		Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)		45/40/36/26	46/40/35/27
Διάμετρος Σωλήνων (Υγρό/Αέριο)	Εσωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	Yψηλή	Εσωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)		47/47	49/51
Σωλήνας Αποχέτευσης (εσωτ./εξωτ.)	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)		Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)		58/58	59/59
Μέγιστη μήκος σωληνώσεων (σφύρτιστο)	Εσωτ. / Εξωτ. (Ψύξη)	Yψηλή	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		59/59	62/62
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		580/1.650	630/1.700
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Yψηλή	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		580/1.450	630/1.470
Ψυκτικό Μέσο	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		270 x 784 x 224	270 x 784 x 224
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	mm	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		541 x 663 x 290	541 x 663 x 290
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		8 (18)	8 (18)
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	kg (lbs)	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		23 (51)	25 (55)
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		6.35/9.52 (1/4" - 3/8")	6.35/9.52 (1/4" - 3/8")
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	mm/inch	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		11.8/15.0 έως 16.8	11.8/15.0 έως 16.8
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		20 (15)	20 (15)
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	m	Εσωτ. / Εξω�. (Θέρμανση)		15	15
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		-10 έως 46	-10 έως 46
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	°CDB	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		-15 έως 24	-15 έως 24
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		R32 (675)	R32 (675)
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	kg (CO2eq-T)	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		0.55 (0.371)	0.59 (0.398)
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)			

Προαιρετικά Εξαρτήματα

WLAN Adapter
(UTY-TFSXH3)

Φίλτρο ιόντων αργύρου: UTR-FA16-5



Σειρά Eco - KP

Υψηλές αποδόσεις &
αθόρυβη λειτουργία




Λεπτός & κομψός σχεδιασμός

Ο λεπτός και κομψός σχεδιασμός της εσωτερικής μονάδας, καθιστά την τοποθέτηση του κλιματιστικού εφικτή και εύκολη ακόμα και σε δωμάτια με περιορισμό χώρου. Οι μικρές διαστάσεις επιτυγχάνονται χάρη στον σχεδιασμό του εναλλάκτη θερμότητας υψηλής πυκνότητας πολλαπλών διαδρομών και ενός ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης.



Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας

Η κορυφαία απόδοση επιτυγχάνεται με τον εναλλάκτη θερμότητας σχήματος Λ (λάμδα), τον ανεμιστήρα μεγάλης εγκάρσιας ροής και το νέο ψυκτικό υγρό.



SEER

6.7

SCOP

5.1

Άνετη παροχή αέρα & αθόρυβη λειτουργία

Η μεγάλη περσίδα και η νέα δομή διοχέτευσης του αέρα δημιουργούν μια άνετη ροή αέρα που καλύπτει μέχρι και τα πόδια του χρήστη σε αθόρυβη λειτουργία.



Έξυπνος απομακρυσμένος έλεγχος

Ελέγξτε το κλιματιστικό σας, όπου και όποτε θέλετε, μέσω smartphone ή tablet.

Κατεβάστε την εφαρμογή AIRSTAGE Mobile και απολαύστε ιδανικές συνθήκες κλίματος και εξοικονόμηση ενέργειας.



AIRSTAGE
Mobile