

## ΛΕΒΗΤΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

### τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ		KTHG 20	KTHG 25	KTHG 30
Ονομαστική απόδοση στην θέρμανση (80 /60oC)	Kw	20,5	26,1	30,3
Ονομαστική απόδοση σε ZNX (ΔΤ = 35)	Kw	21,4	27,0	30,6
Ενεργειακή κλάση για θέρμανση		B	B	B
Ενεργειακή κλάση για ZNX		B	B	B
Διάμετρος σωλήνα καυσαερίων	mm	80	80	80
Διάμετρος παροχών θέρμανσης	inch	1"	1"	1"
Διάμετρος παροχών ZNX	inch	1/2"	1/2"	1/2"
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	3.0	3.0	3.0
Πίεση αντλίας πετρελαίου	bar	14	16	18
Μπέκ		0.45G 60H	0.50G 60H	0.55G 60H
Μέγιστη Θερμοκρασία ροής	°C	85	85	85
Κατανάλωση ρεύματος, πλήρες φορτίο	W	180	190	200
Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή	W	4	4	4
Παροχή ρεύματος		230 V AC / 50Hz		
Διαστάσεις(Π x Μ x Υ)	mm	365 x 650 x 930		

