


2. ΔΑΙΚΙΝ ALTHERMA ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				EKHBRD011ACV1	EKHBRD014ACV1	EKHBRD016ACV1	EKHBRD011ACY1	EKHBRD014ACY1	EKHBRD016ACY1
Θερμική απόδοση	Όνομ.		kW	11 ¹	14 ¹	16 ¹	11 ¹	14 ¹	16 ¹
				11 ²	14 ²	16 ²	11 ²	14 ²	16 ²
				11 ³	14 ³	16 ³	11 ³	14 ³	16 ³
Κατανάλωση ρεύματος	Θέρμανση	Όνομ.	kW	3,57 ¹	4,66 ¹	5,57 ¹	3,57 ¹	4,66 ¹	5,57 ¹
				4,40 ²	5,65 ²	6,65 ²	4,40 ²	5,65 ²	6,65 ²
COP				3,08 ¹	3,00 ¹	2,88 ¹	3,08 ¹	3,00 ¹	2,88 ¹
				2,50 ²	2,48 ²	2,41 ²	2,50 ²	2,48 ²	2,41 ²
Περιβλημα	Χρώμα	Μεταλλικό γκρι							
	Υλικό	Προελακωμένη λαμαρίνα							
Διαστάσεις	Μονάδα	Ύψος/Πλάτος/Βάθος	mm	705/600/695					
Βάρος	Μονάδα		kg	144,25			147,25		
Εύρος λειτουργίας	Θέρμανση	Περίβλιτος	Ελάχ.-Μέγ.	-20~20					
		Πικρό νερό	Ελάχ.-Μέγ.	25~80					
	Ζεστό νερό χρήσης	Περίβλιτος	Ελάχ.-Μέγ.	-20~35					
		Πικρό νερό	Ελάχ.-Μέγ.	25~80					
Ψυκτικό μέσο	Τύπος	R-134a							
	Φορτίο		kg	3,2					
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Όνομ.		dBA	43	45	46	43 ¹	45 ¹	46 ¹
				46	46	46	46 ²	46 ²	46 ²
	Αθόρυβη νυκτερινή λειτουργία	Επίπεδο 1	dBA	40	43	45	40 ¹	43 ¹	45 ¹
Παροχή ισχύος	Όνομασία	V1						Y1	
	Φάση	1~						3~	
	Συχνότητα	50							
	Τάση	220-240						380-415	
Ρεύμα	Συνιστώμενες ασφάλειες	A			25			16	

(1) EW 55 °C, LW 65 °C, Dt 10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος: 7 °CDB/6 °CWB | (2) EW 70 °C, LW 80 °C, Dt 10 °C, συνθήκες περιβάλλοντος: 7 °CDB/6 °CWB

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ



INVERTER

ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑΣ				ERRQ011AV1	ERRQ014AV1	ERRQ016AV1	ERRQ011A	ERRQ014A	ERRQ016A
Διαστάσεις	Μονάδα	Ύψος/Πλάτος/Βάθος	mm	1.345/900/320					
Βάρος	Μονάδα		kg	120					
Εύρος λειτουργίας	Θέρμανση	Ελάχ.-Μέγ.	°CWB	-20~20					
		Ζεστό νερό χρήσης	Ελάχ.-Μέγ.	°CDB	-20~35				
Ψυκτικό μέσο	Τύπος	R-410A							
	Φορτίο		kg	4,5					
Στάθμη ηχητικής ισχύος	Θέρμανση	Όνομ.	dBA	68	69	71	68	69	71
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Θέρμανση	Όνομ.	dBA	52	53	55	52	53	55
Παροχή ισχύος	Όνομασία/Φάση/Συχνότητα/Τάση	Hz, V			V1/1~/50/220-440			Y1/3~/50/380-415	
Ρεύμα	Συνιστώμενες ασφάλειες	A			25			16	

ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑΣ				ERSQ011A	ERSQ014A	ERSQ016A	ERSQ011AY1	ERSQ014AY1	ERSQ016AY1
Διαστάσεις	Μονάδα	Ύψος/Πλάτος/Βάθος	mm	1.345/900/320					
Βάρος	Μονάδα		kg	120					
Εύρος λειτουργίας	Θέρμανση	Ελάχ.-Μέγ.	°CWB	-20~20					
		Ζεστό νερό χρήσης	Ελάχ.-Μέγ.	°CDB	-20~35				
Ψυκτικό μέσο	Τύπος	R-410A							
	Φορτίο		kg	4,5					
Στάθμη ηχητικής ισχύος	Θέρμανση	Όνομ.	dBA	68	69	71	68	69	71
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Θέρμανση	Όνομ.	dBA	52	53	55	52	53	55
Παροχή ισχύος	Όνομασία/Φάση/Συχνότητα/Τάση	Hz/V			V1/1~/50/220-440			Y1/3~/50/380-415	
Ρεύμα	Συνιστώμενες ασφάλειες	A			25			16	